サイトー跳出、吹上カッタシリーズ

SAITO
豊かな恵を築く

カッタ

Saito Cutter

サイトーカッタ

サイレージづくりに切れモノ、3通り

EC型カッタ ホイールタイプ吹上型

○ステンレスタイプ
EC-12S
ロール幅120㎜

○ステンレスタイプ
EC-14S
ロール幅140㎜

○ステンレスタイプ
[自動供給ベルトコンベア装備]
EC-14CS
ロール幅140㎜

EC型カッタの特徴

1 喰い込みが確実 特殊鬼ロール
鬼ロール+鬼ロール



カッタの性能を大きく左右するロールには、上下ともに表面積が大きく喰い込みにすぐれた特殊鬼ロールを採用、デントコーンなどの稈を確実に潰すので、サイレージづくりには特にその威力を発揮します。

EC型カッタの特徴

2 小馬力で 高能率作業を実現 大径ホイール

大径・重量ホイールはフライホイール効果により、小馬力で高能率作業を実現。また、回転刃、固定刃は耐久性にすぐれたハイス鋼（EC-12Sは別）を採用。鋭い切れ味を発揮します。さらに、刃物の再研磨が容易にできるのもうれしい特徴です。

EC型カッタの特徴

3 サイトーならではの安心設計 正転・停止 逆転クラッチ

クラッチには、「正転・停止・逆転」クラッチを採用。たとえば、万一喰い込み不良・巻き付きトラブルが起こった場合、このクラッチですぐに停止・逆転ができます。
さらに回転部には安全カバーを採用しております。

すぐれた作業性、鋭い切れ、コストパフォーマンスを約束します

1option
モーターセット台
EC-M1（EC-12用）
EC-M2（EC-14用）

モーターが本機の下にスッポリ内蔵。車輪も付いて移動に大変便利。（ベルトカバー、プーリカバー付）

	（税込価格）
EC-M1	11,550円
EC-M2	11,550円

2option
縦割刃
EC-T1（EC-12用）
EC-T2（EC-14用）



デントコーン等の材料を切断と同時に破砕しますので、サイレージ作りに威力を発揮します。

（注）●切断長15mm以上は、使用しないで下さい。
●牧草・稲ワラの切断時には取りはずして下さい。

	（税込価格）
EC-T1	15,750円
EC-T2	17,850円

09.05.5,000

Saito Cutter

サイトーカッタ

主要諸元		定置カッタ			吹上カッタ		
型式		CR−160	CR−190	CR−210	EC−12S	EC−14S	EC−14CS
価格(税込)		147,000円	168,000円	189,000円	136,500円	204,750円	241,500円
排出機構		シリンダタイプはね出し型			ホイールタイプ吹上型		
ロール幅	(m/m)	160	190	210	120	140	
機体寸法	全長 (m/m)	1640			1005	1055	1490
	全幅 (m/m)	441	471	494	685	705	
	全高 (m/m)	973			1410	1785	
重量	(kg)	62.5	67	70	60.5	83	91
所要動力	(PS(KW))	0.5(0.4)〜1(0.75)	0.5(0.4)〜2(1.5)	1(0.75)〜2(1.5)	0.4〜0.75	0.75〜1.5	
毎時能力	(kg/h)	2100(注1)	2500(注1)	2800(注1)	900(注2)	2200(注3)	
排出距離	(m)	6(注4)			3(吹上高さ)(注5)	6(吹上高さ)(注5)	
切断寸法	(m/m)	35・45・70・90			11・15・23・30・47・62	12・15・25・30・48・57	
切断寸法切換機構		歯車交換式+ワリブーリ			歯車交換式+ワリブーリ		
伝導部	主軸回転数 (rpm)	950〜1000			950〜1000		
	クラッチ機構	テンションクラッチ式			ツメクラッチ式		

主要諸元		セットカッタ			クローラカッタ		
型式		CR−160E	CR−190E	CR−210E	CR−160C	CR−190C	CR−210C
価格(税込)		304,500円	325,500円	346,500円	393,750円	414,750円	435,750円
排出機構		シリンダタイプはね出し型					
ロール幅	(m/m)	160	190	210	160	190	210
機体寸法	全長 (m/m)	1895			1980		
	全幅 (m/m)	773			700		
	全高 (m/m)	1000			1145		
重量	(kg)	95.5	100	103	154	163	166
毎時能力	(kg/h)	2100(注1)	2500(注1)	2800(注1)	2100(注1)	2500(注1)	2800(注1)
排出距離	(m)	6(注4)					
切断寸法	(m/m)	35・45・70・90					
切断寸法切換機構		歯車交換式+ワリブーリ					
伝導部	主軸回転数 (rpm)	950〜1000					
	カッタクラッチ	ベルトテンションクラッチ方式					
	走行クラッチ	ベルトテンションクラッチ方式(ブレーキ付)					
	操向装置	サイドクラッチ方式					
エンジン	連続定格出力KW(PS/rpm)	2.3(3.1)/1800	3.4(4.7)/1800		2.3(3.1)/1800	3.4(4.7)/1800	
	最大出力KW(PS/rpm)	3.0(4.2)/1950	4.6(6.3)/1950		3.0(4.2)/1950	4.6(6.3)/1950	
	前進 (m/s)	−			0.5/1.0(1速/2速、エンジン1950rpm時)		
	後進 (m/s)	−			0.6(1速/2速、エンジン1950rpm時)		
	型式	GB130LN-063	GB180LN-654		GB130LN-063	GB180LN-654	

(注1)毎時能力は稲乾燥ワラ90m/m切断長の場合です。
(注2)毎時能力は稲乾燥ワラ62m/m切断長の場合です。
(注3)毎時能力はデントコーンの場合です。
(注4)排出距離は稲乾燥ワラ90m/m切断長の場合です。
(注5)吹上高さは稲乾燥ワラの場合です。
◆生牧草類等の場合は、記載仕様の1/2〜1/3の距離になります。
◆この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
◆最大処理能力、最大破砕径は破砕物の材質及び形状、作業条件等により変動します。

カタログは、ホームページでもご覧いただけます。
http://www.saitonouki.jp

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

株式会社 齋藤農機製作所

●本社・工場 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL0234(23)1511(代) ファクシミリ0234(26)4161
●北海道工場 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL0126(24)5401(代) ファクシミリ0126(24)5402
●九州営業所 〒861-8039 熊本市長嶺南1丁目1番10号
TEL096(384)6865(代) ファクシミリ096(384)6864
●大阪営業所 〒590-0808 大阪府堺区堺市旭ヶ丘中町1丁6番29号
TEL072(245)0797(代) ファクシミリ072(245)0818

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

2009.05.5,000